

SERIE ELITE 3 1 à 4 KVA

DEQUATEC
ONDULEUR
Votre sécurité
prise en charge



NIVEAU DE PROTECTION



Les onduleurs de la série **ELITE 3** ont été conçus pour répondre à la protection de tous les types de charges électroniques, sensibles aux perturbations électriques (Informatique - Robotique - Process industriel - Matériel laboratoire - T.P.E ...) en respectant les normes ECO label.

CARACTERISTIQUES

ON - LINE à Double Conversion	Protection maximale régulée et filtrée en permanence. Fonctionnement dans des environnements perturbés.
Technologie HF	Réduit la taille du transformateur, Economie d'énergie grâce à un rendement élevé. Contribue au label «ECO design»
Contrôle par microprocesseur	Gestion intelligente et fiabilité accrue.
By-pass automatique	Continuité d'utilisation dans tous les cas de figure (surcharge, panne...).
Fonction EPO Arrêt d'urgence	Coupure incendie, arrêt d'urgence...
Port USB d'origine et Interface SNMP en option	Communication Lan pour clôture automatique des principaux Os. Analyseur d'environnement, Management, Historiques, Télédiagnostic.
Control panel LCD + leds	Lecture directe et numérique des paramètres mesurés. Meilleure compréhension du fonctionnement.
Chargeur «haut rendement»	Economie d'énergie de 70%

Autonomie	10 à 30 minutes
Niveau de protection	●●●●●●
	Entrée/Sortie monophasée 230V
	Garantie Totale 2 ans (batteries incluses).



Référence	Puissance	Poids en kg	Dimensions en mm		
			Largeur	Hauteur	Profondeur
Elite/3 1000	1000 VA	15	145	220	400
Elite/3 1500	1500 VA	18	145	220	400
Elite/3 2000	2000 VA	28	192	347	460
Elite/3 3000	3000 VA	30	192	347	460
Elite/3 4000	4000 VA	34	192	347	460