

SERIE ELITE 4 5 à 12 KVA



**NIVEAU DE
PROTECTION**



Les onduleurs de la série **ELITE 4** ont été conçus pour répondre à la protection de tous les types de charges électroniques, sensibles aux perturbations électriques (Informatique - Robotique - Process industriel - Matériel laboratoire - T.P.E ...) en respectant les normes ECO label.

CARACTERISTIQUES

ON - LINE à Double Conversion	Protection maximale régulée et filtrée en permanence. Fonctionnement dans des environnements perturbés.
Technologie HF	Réduit la taille du transformateur, Economie d'énergie grâce à un rendement élevé. Contribue au label «ECO design».
Contrôle par microprocesseur	Gestion intelligente et fiabilité accrue.
By-pass automatique	Continuité d'utilisation dans tous les cas de figure (surcharge, panne...).
By-pass manuel de maintenance sans coupure	Maintenance aisée sans l'arrêt des charges protégées.
Fonction EPO Arrêt d'urgence	Coupure incendie, arrêt d'urgence...
Port USB d'origine et Interface SNMP en option	Communication Lan pour clôture automatique des principaux Os. Analyseur d'environnement, Management, Historiques, Télédiagnostique.
Control panel LCD + leds	Lecture directe et numérique des paramètres mesurés. Meilleure compréhension du fonctionnement.
Chargeur «haut rendement»	Economie d'énergie de 70%
Fonction ECO HE (High Efficiency)	Rendement de 98% dans ce mode de fonctionnement.
Ventilation thermo régulée	Réduction de la consommation et du bruit.

Autonomie	10 à 30 minutes
Niveau de protection	●●●●●●
	Entrée/Sortie Monophasée de 5 à 12 KVA
	Entrée Tétraphasée/sortie Monophasée de 8 à 12 KVA
	Garantie Totale 2 ans (batteries incluses).



Référence	Puissance	Poids en kg	Dimensions en mm		
			Largeur	Hauteur	Profondeur
Elite 4	5 KVA	65	225	589	416
Elite 4	6 KVA	70	225	589	416
Elite 4	7 KVA	78	225	589	416
Elite 4	8 KVA	80	225	589	416
Elite 4	10 KVA	85	225	589	416
Elite 4	12 KVA	95	225	589	416